

ZOOMLION ZS1012AC-Li ELEKTROMOS OLLÓS EMELŐ

CE szabványoknak megfelelő kivitel

FŐ JELLEMZŐK

- Az AC (váltakozó áramú) rendszer magasabb működési hatékonyságot kínál
- IP67-es vízálló védelem a váltóáramú kerékajtó motorokon a hosszabb élettartam érdekében
- A lítium-ion akkumulátorok hosszú élettartamúak, üzemidejük 30%-kal magasabb, és -20°C -os környezeti hőmérséklet mellett is alkalmazhatók
- Kenés- és karbantartásmentes csuklók
- Teljes élettartam alatt karbantartásmentes váltóáramú motor
- Könnyen szervizelhető, kihajtható tálcás burkolat
- Az akkumulátor felügyeleti rendszer (BMS) + külön gépvezérlő rendszer megkettőzött védelmet biztosít

TULAJDONSÁGOK

Alapfelszereltség

BMS (akkumulátor felügyeleti rendszer)

A vezérlőkar kiterítésével arányos sebességet vezérlő rendszer

Hangjelzés minden irányú mozgásra

Lehajtható korlát

Figyelmeztető sárga fényjelzés

Önzáró kapu

Automatikus rögzítőfék

Vészhelyzeti süllyesztő rendszer

Vészleállító gomb

Fedélzeti diagnosztika

Átbillenés elleni védelem

Aktív kátyú védelmi rendszer

Teljes magasságban is vezethető

Munkaóra számláló

Bővíthető platform

Túltöltés elleni védelem

Targoncával rakodható

Ollózat karbantartási kitémasztó

Terhelésérzékelő rendszer

Váltakozó áram a kosárban

Jelzőkürt

Extra felszereltség

Munkaállvány világítás

Alacsony környezeti hőmérséklet mellett is alkalmazható hidraulikaolaj

Fej fölötti védőkeret

Sűrítettlevegő-csatlakozó kiépítés

Szintetikus, biológiailag lebomló hidraulikaolaj



ZOOMLION ZS1012AC-Li ELEKTROMOS OLLÓS EMELŐ
CE szabványoknak megfelelő kivitel

	Típus	ZS1012AC-Li
MÉRET	Munkamagasság	11.80m
	A - Munkaállvány magasság	9.80m
	B - Munkaállvány magasság (terheléssel)	1.39m
	C - Munkaállvány méretek (hosszúság)	2.30m
	D - Munkaállvány méretek (szélesség)	1.12m
	Platform bővítése	0.91m
	E - Teljes magasság (felemelt korláttal)	2.53m
	Teljes magasság (lehajtott korláttal)	2m
	F - Teljes hossz	2.49m
	G - Teljes szélesség	1.15m
	H - Tengelytáv	1.85m
	I - Hasmagasság (terheléssel)	0.11m
J - Hasmagasság (felemelve)	0.02m	
TELEJESÍTMÉNY	Munkaállvány teherbírása	350kg
	Teherbírás kibővített platformon	113kg
	Max. dolgozók száma	2
	Meghajtás sebessége (rakománnyal)	4km/h
	Meghajtás sebessége (felemelve)	0.8km/h
	Fordulási sugár (belső)	0.1m
	Fordulási sugár (külső)	2.2m
	Emelőmotor	24V/3.3KW
	Hajtómotor	24V/2×0.75KW
	Fel/Le idő	60s/35s
	Kapaszkodóképesség	25%(14°)
	Max. üzemi dőlésszög (oldalirányú/függőleges)	1.5°/3°
	Vezérlés	Fokozatmentes meghajtás
Meghajtás	Elsőkerék-hajtás	
Rögzítő fék	Első kerekek	
Kerékméret	Ø381mmx127mm	
TÁPFORRÁS	Akkumulátor	230Ah Li-ion
	Töltő	24V/30A
	Töltő (választható)	24V/60A
TÖMEG	Összsúly	2930kg

